

Données techniques

GALAXY



Modèle			G09TC1	G12TC1
Tension V/Hz		F/V/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50
Refroidissement	Puissance nominale	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Consommation électrique nom (min-max)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Courant d'alimentation	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Classe d'efficacité énergétique		A+++	
Chauffage	Puissance nominale	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Consommation électrique nom (min-max)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Courant d'alimentation	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Classe d'efficacité énergétique (climat tempéré)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Unité intérieure				
Dimensions (LxHxP)		mm	909×305×209	909×305×209
Dimensions emballage (LxHxP)		mm	981×375×275	981×375×275
Poids net		kg	10,4	10,4
Poids brut		kg	13,2	13,2
Débit d'air		m³/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Niveau sonore à 1 mètre		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Puissance sonore		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Unité extérieure				
Dimensions (LxHxP)		mm	853×602×349	853×602×349
Dimensions emballage (LxHxP)		mm	890×628×385	890×628×385
Poids net		kg	30	30
Poids brut		kg	32	32
Débit d'air		m³/h	2600	2600
Niveau sonore		dB(A)	53	53
Puissance sonore		dB(A)	64	64
Tuyauterie	Diamètres des tuyaux	pouce/mm	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Quantité de réfrigérant R32	kg	0,85	0,85
	Quantité supplémentaire de réfrigérant	g/m	15	15
	Longueur max. sans réfrigérant supplémentaire	m	5	5
	Longueur maximale	m	25	25
	Hauteur maximale	m	10	10
Câbles électriques	Câble d'alimentation	mm²	3x2,5	3x2,5
	Disjoncteur automatique	A	16	16
	Câble interbloc	mm²	4x0,75	4x0,75
Plage de température de fonctionnement (refroidissement)		°C	-15-53	-15-53
Plage de température de fonctionnement (chauffage)		°C	-30-30	-30-30